


DISCHARGE ZERO BASE / WHITE

Discharge Zero Base / White

E' una base Discharge priva di formaldeide creata per offrire un'alternativa di qualità al mercato che assicura colori vibranti, una mano morbida ed un'ottima stabilità nel telaio.

Una volta attivato Discharge Zero Base / White mantiene la sua efficacia corrosiva per alcune



scheda tecnica

COLORE 1 - RICETTA	PARTI	TELAIO	COLORE 2 - RICETTA	PARTI	TELAI0		
DISCHARGE ZERO BASE	88	90 FILI	DISCHARGE ZERO WHITE	94	77 FILI		
AQUATINT PIGMENTO RED	6	GEL 3	DISCHARGE ZERO ACTIVATOR	6	GEL 3		
DISCHARGE ZERO ACTIVATOR	6	STANDARD			STANDARD		
		RACLA			RACLA		
		65/90/65			60 SHORE		
COLORE 3 - RICETTA	PARTI	TELAIO	COLORE 4 - RICETTA	PARTI	TELAI0		
		RACLA			RACLA		

PARAMETRI DI STAMPA			PROCEDURE DI STAMPA
TEMPERATURA FORNO	170°C	1	STAMPA DOPPIA BATTUTA - FLASH
PERMANENZA NEL FORNO	1,5 MIN	2	STAMPA DOPPIA BATTUTA - FORNO
ANGOLO RACLA	25°		
VELOCITA' DI STAMPA	MEDIA		
PULIZIA			
USARE ACQUA			
COMMENTI			

ADDITIVI UTILIZZABILI

SPECIAL RETARDER:

Studiato per migliorare ulteriormente la stabilità nel telaio della linea HYDRA, GEO e PERFETTO.

Aggiungere 3-5% di SPECIAL RETARDER all'inchiostro. Privo di Formaldeide e Ftalati.

HYDRA SPECIAL FIXER:

Da miscelare all'inchiostro (5-10%). Migliora consistentemente la solidità al lavaggio senza comprometterne l'elasticità.

Completamente privo di Formaldeide e Ftalati.









