



HYDRA



GEO

HYDRA CLEAR FOR METALLIC E SILVER & GEO TITANIUM

Hydra Clear for Metallic E Base per polveri metalliche luminose.

Stampa qui realizzata nelle tonalità Silver.

Polveri metalliche disponibili anche nelle colorazioni: Brass, Cadmium, Copper, Gold, Mercury and Uranium.

Geo Titanium Pasta metallica pronta all'uso disponibile nella colorazione Titanio.

- Telaio suggerito 32s fino a un massimo di 55 fili.
- Aggiungere 10-20% di polvere metallica.



scheda tecnica

| COLORE 1 - RICETTA | PARTI | TELAIO | COLORE 2 - RICETTA | PARTI | TELAIO |
|----------------------------|-------|--------------|----------------------------|-------|--------------|
| HYDRA CLEAR FOR METALLIC E | 80 | 43/110 | HYDRA CLEAR FOR METALLIC E | 80 | 43/110 |
| SILVER POWDER | 20 | GEL 3 | SILVER POWDER | 20 | GEL 3 |
| | | STANDARD | | | STANDARD |
| | | RACLA | | | RACLA |
| | | 60 SHORE | | | 60 SHORE |
| COLORE 3 - RICETTA | PARTI | TELAIO | COLORE 4 - RICETTA | PARTI | TELAIO |
| GEO TITANIUM | 100 | 43/110 | GEO TITANIUM | 100 | 43/110 |
| | | GEL 3 | | | GEL 3 |
| | | STANDARD | | | STANDARD |
| | | RACLA | | | RACLA |
| | | 60 SHORE | | | 60 SHORE |

| PARAMETRI DI STAMPA | | PROCEDURE DI STAMPA | ADDITIVI UTILIZZABILI |
|----------------------|---------|---------------------------------|---|
| TEMPERATURA FORNO | 160°C | 1 STAMPA DOPPIA BATTUTA - FLASH | SPECIAL RETARDER: Studiato per migliorare ulteriormente la stabilità nel telaio della linea HYDRA, GEO e PERFETTO. Aggiungere 3-5% di SPECIAL RETARDER all'inchiostro. Privo di Formaldeide e Ftalati. |
| PERMANENZA NEL FORNO | 2,5 MIN | 2 STAMPA DOPPIA BATTUTA - FLASH | HYDRA REDUCER 77: Per ridurre la viscosità, aggiungere 3% di HYDRA REDUCER 77. Privo di Formaldeide e Ftalati. |
| ANGOLO RACLA | 25° | 3 STAMPA DOPPIA BATTUTA - FLASH | HYDRA JET REDUCER: Regolatore di viscosità da aggiungere all'inchiostro al 1-3%. Da utilizzare solo in caso di inchiostro molto denso. Privo di Formaldeide e Ftalati. |
| VELOCITA' DI STAMPA | MEDIA | 4 STAMPA DOPPIA BATTUTA - FORNO | UNIFIX LC: Additivo appositamente studiato per assicurare alla stampa l'opportuna resistenza a lavaggi frequenti ad alta temperatura. Da miscelare con cura all'inchiostro fino al 3-5% massimo. Privo di Formaldeide e Ftalati. |
| PULIZIA | | | |
| USARE ACQUA | | | |
| COMMENTI | | | |

